

* Spaltdruck richtet sich nach Geschwindigkeit und Öldruck

Modell	Ausführung	Elektro-Motor oder sonstige Antriebssysteme	Spaltdruck*	Maße ca. in cm, bei Transportstellung Länge x Breite x Höhe	Gewicht in kg
OL Super 650	stehend	1.85 kW / 2.5 PS Wechselstrom	6 to.	75 x 46 x 98	67
OL Super 700	stehend	2.20 kW / 3.0 PS Wechselstrom	6 to.	75 x 54 x 108	109
OL Super 750	stehend	3.00 kW / 4.0 PS Drehstrom	7 to.	75 x 54 x 108	109
OL Super 760	stehend	4.00 kW / 5.5 PS 4-Takt-Benzin-Motor	7 to.	75 x 54 x 108	109
OL Super 800	stehend	2.20 kW / 3.0 PS Wechselstrom	6 to.	70 x 52 x 106	110
OL Super 850	stehend	3.00 kW / 4.0 PS Drehstrom	7 to.	70 x 52 x 106	110
OL Super 900	liegend	2.20 kW / 3.0 PS Wechselstrom	7 to.	147 x 58 x 104	104
OL Super 950	liegend	3.00 kW / 4.0 PS Drehstrom	8 to.	147 x 58 x 104	104
OL Super 1000	stehend	4.00 kW / 5,5 PS Drehstrom	10 to.	86 x 77x 110	195
OL Super 1200	stehend	4.00 kW / 5,5 PS Drehstrom kombinierbar mit angebauter Ölpumpe	10 to.	110 x 77 x 110	213
OL Super 1250	stehend	angebaute Ölpumpe	10 to.	110 x 77 x 110	192
OL Super 1260	stehend	ohne Ölpumpe mit Hydraulikschläuchen und Schnellkuppler	10 to.	110 x 77 x 110	175
OL Super 1500	stehend	ohne Ölpumpe mit Hydraulikschläuchen und Schnellkuppler	12 to.	115 x 74 x 200	235
OL Super 1600	stehend	angebaute Ölpumpe	12 to.	115 x 80 x 200	255
OL Super 1650	stehend	3.00 kW / 4.0 PS Drehstrom kombinierbar mit angebauter Ölpumpe	12 to.	115 x 80 x 200	275
OL Super 1700	stehend	3.00 kW / 4 PS Drehstrom	12 to.	105 x 80 x 200	255
OL Super 1800	liegend	ohne Ölpumpe mit Hydraulikschläuchen und Schnellkuppler	12 to.	266 x 80 x 85	192
OL Super 1850	liegend	angebaute Ölpumpe	12 to.	266 x 80 x 85	244

Modell	Ausführung	Elektro-Motor oder sonstige Antriebssysteme	Spaltdruck*	Maße ca. in cm, bei Transportstellung Länge x Breite x Höhe	Gewicht in kg
OL Super 1950	liegend	4.00 kW / 5,5 PS 4-Takt-Benzin- Motor	12 to.	275 x 90 x 53	230
OL Super 2000	stehend	ohne Ölpumpe mit Hydraulikschläuchen und Schnellkuppler	17 to.	116 x 86 x 223	290
OL Super 2050	stehend	angebaute Ölpumpe	17 to.	116 x 86 x 223	327
OL Super 2100	stehend	3.00 kW / 4.0 PS Drehstrom kombinierbar mit angebauter Ölpumpe	17 to.	116 x 86 x 223	357
OL Super 2150	stehend	3.00 kW / 4.0 PS Drehstrom	17 to.	116 x 86 x 223	325
OL Super 2500	stehend	angebaute Ölpumpe	25 to.	137 x 98 x 238	470
OL Super 3500	liegend	angebaute Ölpumpe	25 to.	295 x 95 x 92	470
OL Super 4000	liegend	angebaute Ölpumpe	25 to.	195 x 235 x 155	495
OL Super 4500	liegend	4.00 kW / 5.5 PS Drehstrom kombinierbar mit angebauter Ölpumpe	25 to.	195 x 235 x 155	537

Weitere Sondermodelle von hydr. Holzspaltern bis max. 33 to. Spaltkraft und Sonderzubehör auf Anfrage.

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich, sowie Maße und Gewichte. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sind vorbehalten. Sämtliche Holzspalter sind gebaut nach den CE- Vorschriften und entsprechen der europäischen Sicherheitsnorm. Sicherheitsvorschriften unbedingt befolgen.