

④ Anbau-Sägentisch

## W-MAX Wipp-(Tisch)Kreissäge

Das robuste Sägewerk mit vielen Möglichkeiten.

Zum Sägen, Besäumen, Spitzen und Schälern

(siehe Schälblatt S. 20).

Entwickelt für ein Maximum an Variabilität und Handling.

Seitlich einschiebbare Wippverlängerung. Aufnahme für Fahrwerksgriff als Maßlänge für gleichmäßige Holzlängen (lieferbar frühestens Herbst 2004).

Pendelschutzhaube mit auf-schiebbarer Reinigungsöffnung. Auf Wunsch schwenkbarer Sägetisch mit Alu-Einlage, galvanisiertem Längsanschlag und Führungsschienen.



W-MAX-M  
Abb. mit Zubehör

③ Geländerad

① Komfortfahrwerk

② Wippverlängerung

### W-MAX

Typ: M



**Motordirektantrieb** mit Spezial-Kreissägenmotor ca. 1400 U/min, Thermoschutz, Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender (400V) und elektronischer Motorbremse, Gewicht ca. 120 kg, Schnitttiefe ca.: Ø 700/275 mm Ø 750/300 mm

### W-MAX

Typ: MK



**Motorantrieb über Keilriemen-Welle** unten eingebauter Motor mit elast. Keilriemenverbindung zur Sägewelle. Spezialkreissägenmotor ca. 1400 U/min, Thermoschutz, Schalter-Steckerkomb. mit Phasenwender u. Motorbremse Gewicht ca. 137 kg, Schnitttiefe ca.: Ø 700/275 mm Ø 750/300 mm

Sägeblatt	Motor P1 S6 40%			Art.Nr.	€
mmØ/Zahn	kW/Volt	Anschluß			
700 CS-KV	8,0 400	16A, 5 pol.		32.130	
700 HM-LFZ	8,0 400	16A, 5 pol.		32.165	
700 HM-SWZ	8,0 400	16A, 5 pol.		32.170	
750 CS-KV	8,0 400	16A, 5 pol.		32.125	
750 HM-LFZ	8,0 400	16A, 5 pol.		32.160	
750 HM-SWZ	8,0 400	16A, 5 pol.		32.175	

Sägeblatt	Motor P1 S6 40%			Art.Nr.	€
mmØ/Zahn	kW/Volt	Anschluß			
700 CS-KV	8,0 400	16A, 5 pol.		32.220	
700 HM-LFZ	8,0 400	16A, 5 pol.		32.265	
750 CS-KV	8,0 400	16A, 5 pol.		32.225	
750 HM-SWZ	8,0 400	16A, 5 pol.		32.275	

① **Komfort-Fahrwerk**

Art.Nr.	€
Vollverzinkt	39.005

Abheben oder Aufsetzen. Sanft und mühelos hebt oder senkt sich auch die schwerste W-MAX mühelos zum Transport bzw. zum sicheren und standfesten Arbeitsplatz. Mobil und wendig für den komfortablen Transport auf 250/60 mm großen Vollgummirädern. Gewicht ca. 7 kg.

② **Wippverlängerung**

Art.Nr.	€
Pulverbeschichtet	39.025

stufenlos bis 30 cm ausziehbar, für eine sichere und komfortable Holzaufgabe unbedingt empfehlenswert! Gewicht ca 2 kg

③ **Geländerad**

Art.Nr.	€
Verzinkt/Pulverbeschichtet	39.003

Für unwegsames Gelände oder längere Wegstrecken, in Kombination mit dem K-Fahrwerk. Ohne Werkzeug in zwei Positionen ausziehbar und 360° schwenkbar. Gewicht ca. 5 kg